

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

MAIRIE DE SAINT ANDRE DE
MAJENCOULE

Exploitant

MAIRIE DE SAINT ANDRE DE
MAJENCOULE

RESSOURCE

Vous êtes alimentés par 1 captage :

- ◆ PRISE DE PONT D'HERAULT

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement :

- ◆ STATION DE PONT D'HERAULT

Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale de Santé, en application du Code de la Santé Publique.

QUELLE EAU BUVEZ VOUS ?

Distribution PONT D'HERAULT (SAINT ANDRE)

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité des 16 valeurs mesurées : 87,5% - maxi. : 13 GTCF/100ml

Limites de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml

Eau présentant chroniquement des dépassements des limites de qualité.

MINÉRALISATION

6 valeurs mesurées : mini. : 3,8 °F - maxi. : 6,9 °F - moyenne : 4,9 °F

Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune

Eau douce, très peu calcaire.

Cette eau peut présenter un caractère agressif vis à vis des réseaux de distribution (plomb notamment, ...).

NITRATES

9 valeurs mesurées : mini. : 0,0 mg/L - maxi. : 14,0 mg/L - moyenne : 3,4 mg/L

Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES TOTAUX

4 valeurs mesurées : mini. : 0,00 µg/l - maxi. : 0,09 µg/l

Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 0,5 µg/l

Eau ne présentant pas de pesticides.

TURBIDITÉ

19 valeurs mesurées : mini. : 0,0 NFU - maxi. : 0,6 NFU - moyenne : 0,1 NFU

Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1 NFU

Turbidité à surveiller

CONCLUSION

Eau de BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE en 2009

L'eau est de nature à dissoudre le **PLOMB** éventuellement présent dans les canalisations publiques et privées. Les usagers sont invités à procéder à des soutirages plus importants avant boisson et après période de stagnation.

Pour lutter contre les caries dentaires, un apport complémentaire de **FLUOR** sous forme de sels ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire.

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Michel MARZIN

