

Digue de Saint Félix de Pallières

MINELIS	UMISFX20B	Version 1
Suivi mensuel – Travaux de réhabilitation de la digue de St Félix de Pallières Campagne du 26 août 2020		

Version	Date	Corrections et modifications
1	15/10/2020	Première version

Digue de Saint Félix de Pallières
Suivi mensuel – Travaux de réhabilitation de la digue de St Félix de
Pallières
Campagne du 26 août 2020

Auteurs : MINELIS Elise DELPECH	Code du document : UMISFX20B Numéro de version : 1 Date : 05/10/2020
---	---

Identification du client : UMICORE SAS FRANCE	Référence du contrat : D20-069-06-22-UMISFX
Représentant : Jean-François FARRENQ, responsable environnement	Responsable du projet : MINELIS Chef de projet : N.SAUZAY Superviseur : C.GROSSIN

CONTRÔLE INTERNE		
Responsable du document : MINELIS	Nom et fonction : Elise DELPECH, Ingénieur environnement	Date et signature : 15/10/20 
Chef de Projet : MINELIS	Nom et fonction : Nicolas SAUZAY, Directeur Général	Date et signature : 15/10/20 
Superviseur: MINELIS	Nom et fonction : Christophe GROSSIN, Ingénieur environnement	Date et signature : 15/10/20 

PRÉAMBULE

Le présent rapport est rédigé à l'usage exclusif du client et est conforme à la proposition commerciale de MINELIS. Il est établi au vu des informations fournies à MINELIS et des connaissances techniques, réglementaires et scientifiques connues au jour de la commande. La responsabilité de MINELIS ne peut être engagée si le client lui a transmis des informations erronées ou incomplètes.

Toute utilisation partielle ou inappropriée des données contenues dans ce rapport, ou toute interprétation dépassant les conclusions émises, ne saurait engager la responsabilité de MINELIS.

SOMMAIRE

GLOSSAIRE	9
Résumé non technique	10
Résumé technique.....	11
INTRODUCTION	12
1 Localisation du site à l'étude	13
2 Milieu d'exposition et vecteurs de transfert	15
2.1 Schéma conceptuel	15
2.2 Sources	15
2.3 Milieux et transferts	15
2.4 Enjeux à protéger	15
3 Suivi des eaux et sédiments.....	17
3.1 Valeurs de référence	19
3.1.1 Valeurs de références pour les eaux.....	20
3.1.2 Valeurs de références pour les sédiments.....	21
3.2 Données pluviométriques	22
3.3 Résultats et interprétation des prélèvements	23
3.3.1 Eaux de surface	23
3.3.2 Eaux souterraines.....	24
3.3.3 Sédiments	25
3.3.4 Comparaison du ratio Cd/Zn pour la matrice sédiment	26
3.4 Comparaisons avec les campagnes précédentes	26
3.4.1 Eaux souterraines.....	26
3.4.2 Eaux de surface	28
3.4.3 Sédiments	28
4 Préconisation	31
5 CONCLUSION	32
ANNEXES.....	33

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1	: Normes et limites analytiques sur matrice eau	35
ANNEXE 2	: Normes et limites analytiques sur matrice sédiment	37
ANNEXE 3	: Résultats d'analyses	39
ANNEXE 4	: Fiches de prélèvements ESU	40
ANNEXE 5	: Fiches de prélèvements ESO	41
ANNEXE 6	: Fiches de prélèvements SED	42
ANNEXE 7	: Fiche flaconnage.....	43

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Carte de situation au 1 :40 000 du site des anciennes mines de la Vieille Montagne de Saint Félix de Pallières dans son contexte hydrographique sur fond IGN	14
Figure 2 : Schéma conceptuel digue de Saint Félix de Pallières	16
Figure 3 : Localisation des points de prélèvements	18
Figure 4 : Relevé pluviométrique de la station de Thoiras (30) pour le mois d'août 2020.	22
Figure 5 : Comparaison des concentrations en métaux (sur dissous) en fonction des campagnes au droit de la source du Bijournet.....	27
Figure 6 : Comparaison des concentrations en Fer (sur eau brute) en fonction des campagnes au droit de la source du Bijournet.....	27

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Résultats d'analyse des prélèvements d'eaux souterraines de la campagne du 26 août 2020	24
Tableau 2 : Résultats d'analyses des prélèvements de sédiments de la campagne du 26 août 2020	25
Tableau 3 : Ratio des teneurs en Cadmium sur les teneurs en Zinc pour la matrice sédiment.	26
Tableau 4 : Tableau récapitulatif de l'évolution des concentrations en métaux et COT entre les campagnes de juin à août 2020.....	29
Tableau 5 : Normes et limites analytiques	35

GLOSSAIRE

NQE :	Norme de Qualité Environnementale
NQE-CMA :	Norme de Qualité Environnementale – Concentration Maximale Admissible
NQE- MA :	Norme de Qualité Environnementale – Moyenne Annuelle
SAGE :	Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
COT :	Carbone Organique Total
ESO :	Eau Souterraine
ESU :	Eau Surface
SED :	Sédiment
ZNIEFF :	Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
ND :	Non défini
ICP/AES :	Spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif
ICP/MS :	Spectroscopie de masse à plasma à couplage inductif

Résumé non technique

UMICORE a mandaté MINELIS pour surveiller les eaux superficielles et les sédiments autour de la digue d'anciens résidus miniers de Vieille Montagne à Thoiras (30) ainsi que la Source du Bijournet. La surveillance est réalisée par des campagnes mensuelles de prélèvements de matrice eaux de surface, eaux souterraines et sédiments.

Il ressort des premières campagnes que la qualité des eaux de l'Aigues-Mortes et de la source du Bijournet ne montre pas d'impact significatif pour les métaux analysés. En revanche les sédiments semblent plus impactés par les métaux, notamment pour l'Arsenic (As), le Cuivre (Cu), le Plomb (Pb), le Zinc (Zn), le Mercure (Hg) et le Cadmium (Cd) plus spécifiquement au niveau de l'Aigues Mortes en aval de la digue, au pied de la digue et à la sortie des Halles.

Une analyse des rapports des teneurs en $[Cd]/[Zn]$, fait ressortir 2 groupes géochimiques distincts :

- AVAL_AIGUES, AVAL_DIGUE, AVAL_HALDES et SORTIE_BASSIN : similaires aux polluants présents dans la digue ;
- Source du BIJOURNET : signature différente de celle des échantillons prélevés en aval de la digue.

Cette campagne est la troisième réalisée dans le cadre du suivi environnemental du site au cours de la réhabilitation qui a lieu sur le site de l'ancienne mine de Saint-Félix-de-Pallières localisée sur la commune de Thoiras.

Les résultats des campagnes précédentes sont disponibles dans les rapports suivants :

- UMISFX20B_Campagne de référence_V.1 (réalisée le 26 juin 2020) ;
- UMISFX20B_Campagne du_0729_V.1 (réalisée le 29 juillet 2020).

Résumé technique

Synthèse	
Client	UMICORE FRANCE
Site	Saint Félix de Pallières - Thoiras
Contexte de l'étude	3^{ème} campagne de prélèvement réalisée le 26 août 2020 – suivi mensuel Surveillance des eaux superficielles, des eaux souterraines et des sédiments autour de la digue d'anciens résidus miniers de Vieille Montagne ainsi que la Source du Bijournet.
Prestation élémentaire A220 –Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles et/ou sédiments	
Eaux superficielles	- Analyses mensuelles : AVAL_AIGUES, AVAL_DIGUE, AVAL_HALDES et SORTIE_BASSIN ruisseau à sec, aucun écoulement d'eau
Résultats analytiques	- Compte tenu du régime hydrique de la région, aucun prélèvement d'eau de surface n'a pu être réalisé lors de cette campagne
Sédiments	- Analyses mensuelles : Prélèvements au droit d'AVAL_AIGUES, AVAL_DIGUE, AVAL_HALDES, SORTIE_BASSIN et SOURCE DU BIJOURNET.
Résultats analytiques	- Les concentrations en As, Cd, Zn et Pb dépassent les valeurs de référence (3) pour l'ensemble des échantillons à l'exception de SORTIE_BASSIN ; - Les concentrations en Hg et Cu dépassent les valeurs de références (3) pour les prélèvements AVAL_AIGUES, AVAL_HALDES et AVAL_DIGUE ; - La concentration en Ni pour l'échantillon BIJOURNET est supérieure à la valeur de référence (3).
Prestation élémentaire A210 - prélèvements, mesures, observations et /ou analyses sur les eaux souterraines	
Eaux souterraines	- Analyses mensuelles : Prélèvement au droit de la SOURCE DU BIJOURNET
Résultats analytiques	- Les résultats de la campagne d'août 2020 ne dépassent pas les valeurs seuils retenues au niveau national.
Conclusion et préconisations	
Eaux superficielles Eaux souterraines Sédiments	ESU - Aucun prélèvement d'eaux de surface n'a été effectué en août 2020. ESO - D'après les normes de qualité environnementale (NQE) les eaux de la source du Bijournet sont classées comme en « Bon état chimique » pour les paramètres analysés. - L'évolution des concentrations en métaux lourds analysés semblent être stable au cours des différentes campagnes de prélèvement. SED - Concernant l'évolution des concentrations en métaux lourds analysés dans la matrice sédiment entre juillet et août 2020, il est à noter principalement que : - Au droit d'AVAL_AIGUES, les concentrations en métaux lourds ont tendance à diminuer ; - Au droit d'AVAL_HALDES, les concentrations en métaux lourds ont tendance à augmenter ; - Au droit de la source du Bijournet et d'AVAL_DIGUE, les concentrations en métaux lourds sont stables, à l'exception des concentrations en Plomb qui ont augmenté ; - De manière générale, les concentrations en métaux lourds au droit de SORTIE_BASSIN sont stables au cours des campagnes. - La variabilité de répartition spatiale des sédiments peut entraîner des variations dans les concentrations pour les éléments analysés. Par ailleurs, lors du mois d'août presque aucune précipitation n'a été enregistrée sur le chantier, limitant ainsi de potentiels transferts de polluants.

INTRODUCTION

Dans le cadre de la réalisation des travaux de reprofilage et de confinement de la digue à résidus miniers de l'ancienne mine de Saint-Félix-de-Pallières localisée sur la commune de Thoiras, un programme de surveillance a été établi conformément à l'arrêté préfectoral n°30-2020-06-24-002.

Cet arrêté définit en particulier les modalités de surveillance des effets des travaux sur l'environnement (article 4.2), par l'intermédiaire de prélèvements d'eaux souterraines, d'eaux de surface et de sédiments et par le suivi et l'analyse de l'envol des poussières. Cet arrêté a été établi le 30 juin 2020.

L'objectif est de contrôler l'état :

- Des eaux de surface et des sédiments à l'aide de prélèvements moyens mensuels :
 - ✓ À 1,2 km en aval de la digue sur l'Aigues Mortes (AVAL_AIGUES) ;
 - ✓ Au pied du talus de la digue, avant la jonction avec l'écoulement en provenance des haldes au niveau du bassin de décantation provisoires (AVAL_DIGUE) ;
 - ✓ Après la jonction avec l'Aigues Mortes récupérant les écoulements des haldes (AVAL_HALDES) ;
 - ✓ Point dans le vallon nord dans lequel les eaux du bassin de régulation sont rejetées ; (SORTIE_BASSIN) ;
- Des eaux souterraines et des sédiments à l'aide de prélèvements moyens mensuels :
 - ✓ À quelques mètres de la résurgence de la source du Bijournet (BIJOURNET).
- Des poussières à l'aide de prélèvements en continu sur une durée de 30 jours ± 6 jours :
 - ✓ Partie NORD : Hameau de Pallières – Jauge OWEN témoin
 - ✓ Sur site : à l'entrée de la digue
 - ✓ Partie SUD : Ancien atelier de la mine – Direction des vents dominants.

Ce suivi est fait depuis le 26 juin 2020 pour le compte d'UMICORE, maître d'ouvrage, par MINELIS.

Cette prestation SUIVI suit la norme NF X31-620-2 relative aux prestations concernant les sites et sols pollués – Exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle. Elle inclue les prestations élémentaires :

- A220 : prélèvements, mesures, observations et /ou analyses sur les eaux superficielles et les sédiments ;
- A210 : prélèvements, mesures, observations et /ou analyses sur les eaux souterraines ;
- A270 : Interprétation des résultats des investigations.

Ce rapport rassemble les résultats du contrôle de la qualité des eaux de surface, des eaux souterraines et des sédiments réalisé le 26 août 2020.

Le suivi des poussières fait l'objet d'un rapport séparé.

1 Localisation du site à l'étude

Le site minier de la Croix-de-Pallières, objet de l'étude, est localisé sur les communes de Saint Félix de Pallières et de Thoiras localisées à 15 km à vol d'oiseau au sud-ouest de la commune d'Ales dans le Gard (30). La digue à résidus est installée sur des formations karstiques datées du permien supérieur (Sinémurien-Carixien) à l'hettangien (Lias). La zone géographique possède une géologie très variée, dont la nature est principalement calcaire, dolomitique et karstique.

La région est sujette aux épisodes dits « cévenol », qui se caractérisent par des événements pluvieux violents qui habituellement se déroulent sur plusieurs heures voire plusieurs jours et donnent des hauteurs d'eau comprises entre 200 et 400 mm mais pouvant être bien plus élevée.

Le chantier se situe dans un environnement forestier classé en ZNIEFF de type II. Les environs de la digue à résidus sont caractérisés principalement par la présence de forêts et de haldes, correspondant à des stériles miniers, installés dans le fond de la vallée.




Figure 1 : Carte de situation au 1 :40 000 du site des anciennes mines de la Vieille Montagne de Saint Félix de Pallières dans son contexte hydrographique sur fond IGN

2 Milieu d'exposition et vecteurs de transfert

2.1 Schéma conceptuel

Le schéma conceptuel de la **Figure 2** résume les transferts possibles de la source de pollution dans les milieux investigués (eaux de surface et sédiments, eaux souterraines, air).

2.2 Sources

Dans le cadre des différentes études réalisées sur le site, les sources de pollution ont été identifiées :

- Présence de métaux sur brut dans la digue provenant d'anciens résidus miniers ;
- Présence de métaux sur brut sur des sites diffus à proximité de la zone d'études.

2.3 Milieux et transferts

Les principaux transferts de polluants au sein et à l'extérieur du site pourraient être les suivants :

- Ruissellement des eaux chargées vers les points bas ;
- Transport éolien : Retombées atmosphériques de polluants présents dans l'atmosphère.
- Lixiviation dans les sols, puis migration vers la nappe phréatique ;
- Transfert de polluants au sein de la nappe phréatique, puis migration vers les eaux de surface.

Les milieux investigués sont les eaux de surface, les sédiments, les eaux souterraines et les retombées de poussières.

2.4 Enjeux à protéger

Compte tenu de la nature des polluants, de la configuration du site et de l'environnement, les enjeux à protéger sont :

- Les ouvriers ;
- Les riverains ;
- Et les cours d'eau.




Figure 2 : Schéma conceptuel digue de Saint Félix de Pallières

3 Suivi des eaux et sédiments

Afin de suivre l'impact de la réhabilitation du site sur le milieu naturel, le réseau de surveillance des eaux de surface, des eaux souterraines et des sédiments a été mis en place en lien avec la DDTM et conformément à la prescription de l'arrêté préfectoral. Ce réseau est constitué de 5 points de mesures répartis en aval de la digue à résidus miniers.

Les eaux et sédiments sont contrôlés aux endroits suivants :

- AVAL-DIGUE : avant la jonction avec l'écoulement en provenance des haldes au niveau du bassin de décantation provisoire ;
- AVAL_HALDES : après la jonction avec l'Aigues Mortes récupérant les écoulements des haldes ;
- AVAL_AIGUES : à 1,2 km à l'aval de la digue ;
- SORTIE_BASSIN : un point dans le vallon nord dans lequel les eaux du bassin de régulation sont rejetées ;
- BIJOURNET : point de résurgence de la source du Bijournet (Ouest de la digue).

Il est à noter que, par le régime hydrique de la région, la présence d'eau dans les ruisseaux n'est pas toujours garantie. Ainsi il peut y avoir des variations sur le nombre d'échantillons réalisés en fonction des campagnes.

Les analyses portent sur l'antimoine (Sb), l'arsenic (As), le plomb (Pb), le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le nickel (Ni), le zinc (Zn), le mercure (Hg), les cyanures totaux et aisément libérables et le Carbone Organique Total (COT). Les paramètres physico-chimiques, pH et conductivité, sont mesurés in situ et en laboratoire.




Figure 3 : Localisation des points de prélèvements

3.1 Valeurs de référence

Conformément à l'arrêté préfectoral n°30-2020-06-24-002 et notamment à l'article 3.4, les valeurs de références sont définies en fonction :

- (1) **Arrêté du 17 décembre 2008** établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique **des eaux souterraines** modifié par l'arrêté du 23 juin 2016 ;
- (2) Guide INERIS DRC-17-164559-10404A version du 13 mars 2018 : **NQE-CMA des eaux de surface intérieures** définie par **l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif** aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement modifié par l'arrêté du 28 juin 2016 ;
- (3) **Arrêté du 9 août 2006** modifié par l'arrêté du 30 juin 2020 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement : **Tableau IV pour la qualité des sédiments extraits de cours d'eau ou de canaux** ;
- (4) Lorsque **aucune valeur de référence** n'est définie pour les paramètres analysés, les données obtenues pendant la **campagne initiale d'avant travaux (26 juin 2020)** serviront de références.

Les valeurs des échantillons non filtrés ne peuvent être comparées au référentiel NQE-CMA⁽²⁾ qui est défini sur les formes dissoutes, notamment pour les métaux. Les analyses réalisées sur brut serviront de valeurs de référence pour discuter des variations observées en fonction des campagnes de prélèvements. Ces valeurs serviront également à définir l'état initial avant travaux afin de mesurer les potentiels impacts du chantier sur l'environnement.

3.1.1 Valeurs de références pour les eaux

Voici le tableau des valeurs servant de références pour les eaux de surface (ESU) et les eaux souterraines (ESO) :

Paramètres	Unités	ESU ⁽²⁾	ESO ⁽¹⁾
Arsenic (As)	µg/l	ND	10
Cadmium (Cd)	µg/l	0,45	5
Chrome (Cr)	µg/l	ND	ND
Cuivre (Cu)	µg/l	ND	ND
Nickel (Ni)	µg/l	34	ND
Plomb (Pb)	µg/l	14	10
Zinc (Zn)	µg/l	ND	ND
Mercure (Hg)	µg/l	0,07	1
Antimoine (Sb)	µg/l	ND	ND
Fer (Fe)	mg/l	ND	ND
COT	mg C/l	ND	ND
Cyanures aisément libérables	µg/l	ND	ND
Cyanures totaux	µg/l	ND	ND
pH	Unités	ND	ND

- (1) Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines modifié par l'arrêté du 23 juin 2016 ;
- (2) Guide INERIS DRC-17-164559-10404A version du 13 mars 2018 : NQE-CMA des eaux de surface intérieures définie par l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement modifié par l'arrêté du 28 juin 2016 ;
- ND : Non défini

La valeur de référence choisie est celle correspondant à une dureté d'eau faible [CaCO₃] < 40 mg/l de façon conservatoire. L'analyse de la dureté de l'eau au droit du prélèvement dans l'Aigues-Mortes devra être réalisée pour déterminer au mieux le seuil de référence. Compte tenu de la nature calcaire du substratum si la dureté de l'eau passait en classe 5 ([CaCO₃] > 200 mg/l) cela correspondrait à une valeur seuil en Cd plus importante (5 µg/l au lieu de 0,45 µg/l).

3.1.2 Valeurs de références pour les sédiments

Voici le tableau des valeurs servant de références pour les sédiments (SED) :

		SED ⁽³⁾
Paramètres	Unités	
Arsenic (As)	mg/kg M.S.	30
Cadmium (Cd)	mg/kg M.S.	2
Chrome (Cr)	mg/kg M.S.	150
Cuivre (Cu)	mg/kg M.S.	100
Nickel (Ni)	mg/kg M.S.	50
Plomb (Pb)	mg/kg M.S.	100
Zinc (Zn)	mg/kg M.S.	300
Mercure (Hg)	mg/kg M.S.	1
Antimoine (Sb)	mg/kg M.S.	ND
Fer (Fe)	mg/kg M.S.	ND
COT	mg/kg M.S.	ND
Cyanures aisément libérables	mg/kg M.S.	ND
Cyanures totaux	mg/kg M.S.	ND
pH	Unités	ND

3.2 Données pluviométriques

Les données pluviométriques pour le mois d'août 2020 (source : infoclimat.fr) pour la station de Thoiras située à environ 2km du chantier sont disponibles dans le graphique suivant :




Figure 4 : Relevé pluviométrique de la station de Thoiras (30) pour le mois d'août 2020.

On constate de très faibles précipitations survenues avant la campagne de prélèvement d'août 2020, pour un cumul de pluie sur le mois d'environ 15mm. Compte tenu des températures et de l'état déshydraté des sols, les eaux météoriques ont été rapidement absorbées et ainsi aucun ruissèlement n'a été observé.

3.3 Résultats et interprétation des prélèvements

3.3.1 Eaux de surface

Compte tenu du régime hydrique de la région, aucun prélèvement d'eau de surface n'a pu être réalisé lors de la campagne du 26 août 2020.

3.3.2 Eaux souterraines

Les prélèvements sur le point BIJOURNET sont réalisés à l'aide d'un bécher en plastique (PE). Une partie des échantillons sont filtrés à 0,45 µm pour l'analyse des métaux dissous. L'analyse sur brut est également effectuée.

Paramètres	Unités		(1)	Bijournet brute	Bijournet filtrée
Antimoine (Sb)	µg/l	0,2	ND	0,34	0,31
Arsenic (As)	µg/l	0,2	10	1,94	1,34
Cadmium (Cd)	µg/l	0,2	5,0	5,09	4,90
Chrome (Cr)	µg/l	0,5	ND	<0,50	<0,50
Cuivre (Cu)	µg/l	0,5	ND	<0,50	<0,50
Nickel (Ni)	µg/l	2,0	ND	7,80*	8,90*
Plomb (Pb)	µg/l	0,5	10	<0,50	<0,50
Zinc (Zn)	µg/l	5,0	ND	1560,00*	1810,00*
Mercure (Hg)	µg/l	0,2	1	<0,20	<0,20
Fer (Fe)	mg/l	1,0	ND	0,13	<0,001
COT	mg C/l	0,5	ND	4,8	
Cyanures aisément libérables	µg/l		ND	<10	
Cyanures totaux	µg/l		ND	<10	
pH	pH			8,1	
Conductivité	µS/cm			1640	

Tableau 1 : Résultats d'analyse des prélèvements d'eaux souterraines de la campagne du 26 août 2020

**) Il est observé une teneur sur échantillon filtrée légèrement supérieure à celle sur brut pour les 2 paramètres Nickel et Zinc.*

Les ordres de grandeur sont identiques et on peut considérer que ces éléments sont intégralement sous forme dissoute.

Aucune concentration pour les paramètres analysés ne dépasse les valeurs de références définies par (1) l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié par l'arrêté du 23 juin 2016 lorsque celles-ci existent.

3.3.3 Sédiments

Les prélèvements sur les points SED_AVAL_AIGUES, SED_AVAL_DIGUE, SED_AVAL_HALDES, SED_SORTIE_BASSIN et SED_BIJOURNET sont réalisées à l'aide d'une pelle à main ou à la main (gants en nitrile).

Paramètres	Unités	LQ	(3)	SED				
				SORTIE_BASSIN	AVAL_DIGUE	AVAL_HALDES	AVAL_AIGUES	BIJOURNET
Antimoine (Sb)	mg/kg M.S.	1,0	ND	2,09	100	109	64,4	7,61
Arsenic (As)	mg/kg M.S.	1,0	30	17,8	993	836	538	310
Cadmium (Cd)	mg/kg M.S.	0,4	2	0,75	56,9	36,7	33,2	18,7
Chrome (Cr)	mg/kg M.S.	5,0	150	15,7	5,89	17,4	12,9	27,5
Cuivre (Cu)	mg/kg M.S.	5,0	100	17,3	155	234	165	28,8
Fer (Fe)	mg/kg M.S.	5,0	ND	16000	117000	111000	74200	61700
Nickel (Ni)	mg/kg M.S.	1,0	50	21,5	10,1	10,2	13,7	50,1
Plomb (Pb)	mg/kg M.S.	5,0	100	34,2	15800	7350	4750	583
Zinc (Zn)	mg/kg M.S.	5,0	300	136	12100	5900	7130	9480
Mercure (Hg)	mg/kg M.S.	0,1	1	<0.10	4,65	3,48	3,56	0,43
COT	mg/kg M.S.	1000,0	ND	13900	21100	29200	37600	25000
Cyanures aisément libérables	mg/kg M.S.	0,5	ND	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Cyanures totaux	mg/kg M.S.	0,5	ND	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Conductivité	µS/cm		ND	224	379	485	205	515
pH	Unité pH		ND	8,4	7,8	8	8,4	8,3

Tableau 2 : Résultats d'analyses des prélèvements de sédiments de la campagne du 26 août 2020

Les concentrations en As, Cd, Zn et Pb dépassent les valeurs de référence (respectivement 30, 2, 300 et 100 mg/kg M.S.) définies par (3) l'arrêté du 9 août 2006 modifié par l'arrêté du 30 juin 2020 pour l'ensemble des échantillons à l'exception de l'échantillon SORTIE_BASSIN.

Les concentrations en Hg et Cu dépassent les valeurs de références (respectivement 1 et 100 mg/kg M.S.) (3) pour les prélèvements AVAL_AIGUES, AVAL_HALDES et AVAL_DIGUE.

La concentration en Ni pour l'échantillon BIJOURNET (50,1 mg/kg M.S.) est supérieure à la valeur de référence (3) qui est de 50 mg/kg M.S.

3.3.4 Comparaison du ratio Cd/Zn pour la matrice sédiment

Le rapport des teneurs entre deux métaux lourds, permet, dans une certaine mesure, de relier des échantillons à une potentielle source de pollution. Le tableau suivant donne les rapports des teneurs en cadmium sur les teneurs en zinc pour les 5 prélèvements et le résidu minier présent au droit de la digue.

	SORTIE_BASSIN	AVAL_DIGUE	AVAL_HALDES	AVAL_AIGUES	BIJOURNET	DIGUE
Cadmium/ Zinc en %	0,551	0,470	0,622	0,466	0,197	0,454

Tableau 3 : Ratio des teneurs en Cadmium sur les teneurs en Zinc pour la matrice sédiment.

On remarque que les ratios Cd/Zn pour les échantillons AVAL_AIGUES, AVAL_DIGUE, AVAL_HALDES et SORTIE_BASSIN sont quasi similaires, environ 0,50 %. On remarque le ratio Cd/Zn pour l'échantillon du BIJOURNET (0,197%) se distingue toujours fortement des 4 autres points de prélèvement.

De manière générale, ces différences mettent en évidence 2 signatures distinctes d'échantillons :

- Ceux prélevés en aval hydraulique de la digue, dont les ratios Cd/Zn sont similaires entre eux.
- Les sédiments de la source du Bijournet, dont l'impact potentiel est lié à des circulations souterraines non maîtrisées qui possèdent un ratio Cd/Zn qui diffère des autres prélèvements.

Ce point est cohérent par rapport aux campagnes antérieures.

3.4 Comparaisons avec les campagnes précédentes

3.4.1 Eaux souterraines

Dans le cadre du suivi environnemental du chantier de réhabilitation de la digue à résidus, des campagnes de prélèvements des eaux sont effectuées chaque mois. Les résultats de ces campagnes sont comparés entre eux afin de vérifier l'impact potentiel des travaux sur l'environnement.

Le graphique qui suit présente les variations des teneurs en fonction des campagnes de juillet et d'août 2020.




Figure 5 : Comparaison des concentrations en métaux (sur dissous) en fonction des campagnes au droit de la source du Bijournet




Figure 6 : Comparaison des concentrations en Fer (sur eau brute) en fonction des campagnes au droit de la source du Bijournet

De manière générale les concentrations en métaux dans la source du Bijournet sont similaires ou en baisse entre les campagnes de juillet et août 2020, à l'exception du cadmium qui est en augmentation.

3.4.2 Eaux de surface

Dans le cadre du suivi environnemental du chantier de réhabilitation de la digue à résidus, des campagnes de prélèvements des eaux de surface sont effectuées chaque mois, quand la situation hydrique le permet. Les résultats de ces campagnes sont comparés entre eux afin de vérifier l'impact potentiel des travaux sur l'environnement.

Compte tenu du régime hydrique de la région, aucun prélèvement dans l'Aigues Mortes n'a été réalisé lors de la campagne du 26 août 2020.

3.4.3 Sédiments

Dans le cadre du suivi environnemental du chantier de réhabilitation de la digue à résidus, des campagnes de prélèvements de sédiments sont effectuées chaque mois. Les résultats de ces campagnes sont comparés entre eux afin de vérifier l'impact potentiel des travaux sur l'environnement.

Le tableau qui suit compare les concentrations en métaux de la matrice sédiment des campagnes de juillet et d'août 2020 :

Paramètres	Unités	LQ	26/06/2020	29/07/2020	26/08/2020	Evolution	26/06/2020	29/07/2020	26/08/2020	Evolution	26/06/2020	29/07/2020	26/08/2020	Evolution
			SORTIE_BASSIN				AVAL_DIGUE				AVAL_HALDES			
Antimoine (Sb)	mg/kg M.S.	1,0	3,65	2,76	2,09	-24,3%	80,4	98,6	100,0	1,4%	206,00	77,40	109,00	40,8%
Arsenic (As)	mg/kg M.S.	1,0	43,40	53,70	17,80	-66,9%	825,0	1060,0	993,0	-6,3%	720,00	593,00	836,00	41,0%
Cadmium (Cd)	mg/kg M.S.	0,4	1,95	2,75	0,75	-72,7%	54,5	57,8	56,9	-1,6%	35,90	29,80	36,70	23,2%
Chrome (Cr)	mg/kg M.S.	5,0	13,20	12,20	15,70	28,7%	7,7	<5,00	<5,00	0,0%	15,40	11,20	17,40	55,4%
Cuivre (Cu)	mg/kg M.S.	5,0	8,80	9,34	17,30	85,2%	273,0	226,0	155,0	-31,4%	493,00	240,00	234,00	-2,5%
Fer (Fe)	mg/kg M.S.	5,0	17700,00	16800,00	16000,00	-4,8%	138000,0	132000,0	117000,0	-11,4%	111000,00	84500,00	111000,00	31,4%
Nickel (Ni)	mg/kg M.S.	1,0	14,20	12,30	21,50	74,8%	13,5	10,2	10,1	-1,0%	16,10	10,10	10,20	1,0%
Plomb (Pb)	mg/kg M.S.	5,0	130,00	200,00	34,20	-82,9%	11300,0	12600,0	15800,0	25,4%	12300,00	8640,00	7350,00	-14,9%
Zinc (Zn)	mg/kg M.S.	5,0	419,00	507,00	136,00	-73,2%	11600,0	12200,0	12100,0	-0,8%	8210,00	6930,00	5900,00	-14,9%
Mercure (Hg)	mg/kg M.S.	0,1	<0,1	0,13	<0,1	-23,1%	2,5	3,5	4,7	31,7%	4,73	3,10	3,48	12,3%
COT	mg/kg M.S.	1000,0	8770,00	5540,00	13900,00	-36,8%	32200,0	4260,0	21100,0	395,3%	16800,00	48500,00	29200,00	-39,8%
Paramètres	Unités	LQ	26/06/2020	29/07/2020	26/08/2020	Evolution	26/06/2020	29/07/2020	26/08/2020	Evolution				
			AVAL_AIGUES				BIJOURNET							
Antimoine (Sb)	mg/kg M.S.	1,0	85,00	139,00	64,40	-53,7%	15,3	3,7	7,6	103,5%				
Arsenic (As)	mg/kg M.S.	1,0	699,00	967,00	538,00	-44,4%	542,0	525,0	310,0	-41,0%				
Cadmium (Cd)	mg/kg M.S.	0,4	30,40	39,00	33,20	-14,9%	18,7	23,9	18,7	-21,8%				
Chrome (Cr)	mg/kg M.S.	5,0	12,90	19,30	12,90	-33,2%	27,6	17,5	27,5	57,1%				
Cuivre (Cu)	mg/kg M.S.	5,0	181,00	199,00	165,00	-17,1%	44,5	23,6	28,8	22,0%				
Fer (Fe)	mg/kg M.S.	5,0	91800,00	116000,00	74200,00	-36,0%	103000,0	94600,0	61700,0	-34,8%				
Nickel (Ni)	mg/kg M.S.	1,0	15,90	18,10	13,70	-24,3%	82,3	142,0	50,1	-64,7%				
Plomb (Pb)	mg/kg M.S.	5,0	4510,00	9360,00	4750,00	-49,3%	479,0	430,0	583,0	35,6%				
Zinc (Zn)	mg/kg M.S.	5,0	7230,00	7030,00	7130,00	1,4%	11000,0	29600,0	9480,0	-68,0%				
Mercure (Hg)	mg/kg M.S.	0,1	3,87	3,94	3,56	-9,6%	0,2	0,4	0,4	-2,3%				
COT	mg/kg M.S.	1000,0	17300,00	6210,00	37600,00	505,5%	29100,0	32000,0	25000,0	-21,9%				
Légende			Concentration en hausse					Concentration stable ou en baisse						

Tableau 4 : Tableau récapitulatif de l'évolution des concentrations en métaux et COT entre les campagnes de juin à août 2020.

Concernant l'évolution des concentrations en métaux lourds analysés dans la matrice sédiment entre juillet et août 2020, il est à noter principalement que :

- Au droit d'AVAL_AIGUES, les concentrations en métaux lourds analysés ont tendance à diminuer ;
- Au droit d'AVAL_HALDES, les concentrations en métaux lourds analysés ont tendance à augmenter ;
- Au droit de la source du Bijournet et d'AVAL_DIGUE, les concentrations en métaux lourds analysés sont stables, à l'exception des concentrations en Plomb qui ont augmenté ;
- De manière générale, les concentrations en métaux lourds analysés au droit de SORTIE_BASSIN sont stables au cours des campagnes.

Compte tenu de la très faible pluviométrie observée (15 mm cumulé sur le mois d'août), ces évolutions ne sont vraisemblablement pas liées à d'éventuels rejets associés aux travaux mais plutôt liés à la variabilité de la répartition spatiale des sédiments au droit des zones prélevées. La méthodologie de prélèvement des sédiments consiste à réaliser 1 échantillon moyen réparti dans la largeur du cours d'eau en un minimum de 5 points. La fraction fine des sédiments est principalement recherchée et la présence de sédiments est parfois limitée. Malgré cette méthodologie d'échantillonnage, la répartition spatiale des sédiments peut entraîner une variabilité non négligeable sur les résultats obtenus. Il conviendra de suivre l'évolution des paramètres dans les campagnes suivantes.

4 Préconisation

Afin de limiter les impacts du chantier sur l'environnement, il est préconisé de bien veiller au respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral n°30-2020-06-24-002.

5 CONCLUSION

Eaux de surface

Compte tenu du régime hydrique de la région, aucun prélèvement d'eau de surface n'a pu être réalisé lors de la campagne du 26 août 2020.

Eaux souterraines

Les résultats de la campagne du 26 août 2020 ne dépassent pas les valeurs seuils retenues au niveau national. Ainsi, d'après les normes de qualité environnementale les eaux de la source du Bijournet sont classées comme en « Bon état chimique » pour les paramètres analysés.

L'évolution des concentrations en métaux lourds analysés au droit de la source du Bijournet semblent être stable au cours des différentes campagnes de prélèvement, à l'exception des concentrations en cadmium qui ont augmenté. L'évolution de ce paramètre est à suivre au cours des prochaines campagnes.

Sédiments

Les résultats de la campagne d'août 2020 montrent un impact notamment en métaux lourds sur les sédiments analysés. Les paramètres qui dépassent les valeurs de références sont l'Arsenic, le Cuivre, le Plomb, le Zinc et le Mercure. Le point de prélèvements SORTIE_BASSIN est moins impacté par les métaux lourds que les 4 autres, effectivement aucune teneur ne dépasse les valeurs de référence définies par (3) l'arrêté du 9 août 2006 modifié par l'arrêté du 30 juin 2020.

Concernant l'évolution des concentrations en métaux lourds analysés dans la matrice sédiment entre juillet et août 2020, il est à noter principalement que :

- Au droit d'AVAIL_AIGUES, les concentrations en métaux lourds ont tendance à diminuer ;
- Au droit d'AVAIL_HALDES, les concentrations en métaux lourds ont tendance à augmenter ;
- Au droit de la source du Bijournet et d'AVAIL_DIGUE, les concentrations en métaux lourds sont stables, à l'exception des concentrations en Plomb qui ont augmenté ;
- De manière générale, les concentrations en métaux lourds au droit de SORTIE_BASSIN sont stables au cours des campagnes.

Ces différences proviennent vraisemblablement de l'hétérogénéité de la matrice sédiment. En effet la variabilité spatiale des sédiments peut entraîner des variations dans les concentrations pour les éléments analysés. Par ailleurs, lors du mois d'août de très faibles précipitations ont été enregistrées sur le chantier et aux alentours, limitant ainsi de potentiels transferts de polluants.

ANNEXES

ANNEXE 1	: Normes et limites analytiques sur matrice eau	35
ANNEXE 2	: Normes et limites analytiques sur matrice sédiment	37
ANNEXE 3	: Résultats d'analyses	39
ANNEXE 4	: Fiches de prélèvements ESU	40
ANNEXE 5	: Fiches de prélèvements ESO	41
ANNEXE 6	: Fiches de prélèvements SED	42
ANNEXE 7	: Fiche flaconnage.....	43

ANNEXE 1 : Normes et limites analytiques sur matrice eau

ANALYSES	NORMES	LQI	Incertitude à la LQ
Paramètres physico-chimiques généraux			
Conductivité	NF EN 27888 ISO 7888	1 µS/cm	-
pH	NF T 90-008	-	-
Paramètres métaux et assimilés			
Antimoine (Sb)	NF EN ISO 17294-2	0,2 µg/L	30 %
Arsenic (As)	NF EN ISO 17294-2	0,2 µg/L	20 %
Cadmium (Cd)	NF EN ISO 17294-2	0,2 µg/L	20 %
Chrome (Cr)	NF EN ISO 17294-2	0,5 µg/L	30 %
Cuivre (Cu)	NF EN ISO 17294-2	0,5 µg/L	20 %
Nickel (Ni)	NF EN ISO 17294-2	2 µg/L	25 %
Plomb (Pb)	NF EN ISO 17294-2	0,5 µg/L	25 %
Zinc (Zn)	NF EN ISO 17294-2	5 µg/L	-
Fer (Fe)	NF EN ISO 17294-2	0,001 mg/L	50 %
Mercure (Hg)	NF EN ISO 17852	0,2 µg/L	30 %
Autres			
Carbone organique total	NF EN 1484	0,5 mC/L	50 %
Cyanures aisément libérables	NF EN ISO 14403-2	10 µg/L	40 %
Cyanures totaux	NF EN ISO 14403	10 µg/L	40 %

Tableau 5 : Normes et limites analytiques

ANNEXE 2 : Normes et limites analytiques sur matrice sédiment

ANALYSES	NORMES	LQI	Incertitude à la LQ
Paramètres physico-chimiques généraux			
pH	Ad. NF ISO 10390	-	-
Paramètres métaux et assimilés			
Antimoine (Sb)	NF EN ISO 11885	1 mg/kg M.S.	35 %
Arsenic (As)	NF EN ISO 11885	1 mg/kg M.S.	40 %
Cadmium (Cd)	NF EN ISO 11885	0,4 mg/kg M.S.	40 %
Chrome (Cr)	NF EN ISO 11885	5 mg/kg M.S.	45 %
Cuivre (Cu)	NF EN ISO 11885	5 mg/kg M.S.	50 %
Fer (Fe)	NF EN ISO 11885	5 mg/kg M.S.	25 %
Nickel (Ni)	NF EN ISO 11885	1 mg/kg M.S.	50 %
Plomb (Pb)	NF EN ISO 11885	5 mg/kg M.S.	30 %
Zinc (Zn)	NF EN ISO 11885	5 mg/kg M.S.	25 %
Mercure (Hg)	NF EN 13346	0,1 mg/kg M.S.	20 %
Autres			
Carbone organique total	NF EN 15936	1000 mC/L	40 %
Cyanures aisément libérables	NF EN ISO 17380	0,5 mg/kg M.S.	40 %
Cyanures totaux	NF EN ISO 17380	0,5 mg/kg M.S.	40 %

ANNEXE 3 : Résultats d'analyses

MINELIS**Monsieur Harold LEFEVRE**

8 rue paulin talabot

31000 TOULOUSE

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 20E144448

Version du : 26/09/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-165371-02

Date de réception technique : 28/08/2020

Première date de réception physique : 28/08/2020

Annule et remplace la version AR-20-LK-165371-01.

Référence Dossier : N° Projet : UMISFX20B

Nom Projet : UMISFX

Nom Commande : UMISFX

Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : Marion Medina / MarionMedina@eurofins.com / +33 64974 5158

N° Ech	Matrice		Référence échantillon
001	Sédiments	(SED)	Sortie bassin
002	Sédiments	(SED)	aval haldes
003	Sédiments	(SED)	aval digue
004	Sédiments	(SED)	aval aigue
005	Sédiments	(SED)	bijournet
006	Eau souterraine	(ESO)	bijournet filtré
007	Eau souterraine	(ESO)	bijournet eau

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 20E144448

Version du : 26/09/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-165371-02

Date de réception technique : 28/08/2020

Première date de réception physique : 28/08/2020

Annule et remplace la version AR-20-LK-165371-01.

Référence Dossier : N° Projet : UMISFX20B

Nom Projet : UMISFX

Nom Commande : UMISFX

Référence Commande :

N° Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

Température de l'air de l'enceinte :

001
**Sortie
bassin
SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

002
aval haldes
SED

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

003
aval digue
SED

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

004
aval aigue
SED

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

005
bijournet
SED

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

006
**bijounet
filtré
ESO**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

Préparation Physico-Chimique

 XXS06 : **Séchage à 40°C**

* - * - * - * - * -

 LSA07 : **Matière sèche**

% P.B.

* 98.9 * 99.1 * 98.6 * 82.5 * 71.9

 XXS07 : **Refus Pondéral à 2 mm**

% P.B.

* 17.3 * 23.6 * 27.2 * 21.1 * 32.4

Analyses immédiates

 LSL4H : **pH H2O**

pH extrait à l'eau

8.4 8.0 7.8 8.4 8.3

Température de mesure du pH

°C

22 22 22 21 22

 LSL42 : **Conductivité sur brut**

Conductivité corrigée automatiquement à 25°C

µS/cm

224 485 379 205 515

Température de mesure de la conductivité

°C

21.8 21.7 21.6 21.3 21.7

Indices de pollution

 LS910 : **Cyanures aisément libérables (= Cyanures libres)**

mg/kg M.S.

<0.5 <0.5 <2.5 <0.5 <0.5

 LS917 : **Cyanures totaux**

mg/kg M.S.

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

 LSSKM : **Carbone organique total (COT) par combustion sèche (Sédiments)**

Carbone Organique Total par Combustion

mg/kg M.S.

* 13900 * 29200 * 21100 * 37600 * 25000

Coefficient de variation (CV)

%

* 21.3 * 16.3 * 3.55

Métaux

 XXS01 : **Minéralisation eau régle - Bloc chauffant**

* - * - * - * - * -

 LS863 : **Antimoine (Sb)**

mg/kg M.S.

2.09 109 100 64.4 7.61

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 20E144448

Version du : 26/09/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-165371-02

Date de réception technique : 28/08/2020

Première date de réception physique : 28/08/2020

Annule et remplace la version AR-20-LK-165371-01.

Référence Dossier : N° Projet : UMISFX20B

Nom Projet : UMISFX

Nom Commande : UMISFX

Référence Commande :

N° Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

Température de l'air de l'enceinte :

001**Sortie
bassin
SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

002**aval haldes****SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

003**aval digue****SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

004**aval aigue****SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

005**bijournet****SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

006**bijournet
filtré
ESO**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

Métaux

LS865 : Arsenic (As)	mg/kg M.S.	*	17.8	*	836	*	993	*	538	*	310	
LS870 : Cadmium (Cd)	mg/kg M.S.	*	0.75	*	36.7	*	56.9	*	33.2	*	18.7	
LS872 : Chrome (Cr)	mg/kg M.S.	*	15.7	*	17.4	*	5.89	*	12.9	*	27.5	
LS874 : Cuivre (Cu)	mg/kg M.S.	*	17.3	*	234	*	155	*	165	*	28.8	
LS876 : Fer (Fe)	mg/kg M.S.	*	16000	*	111000	*	117000	*	74200	*	61700	
LSFDA : Fer (Fe)	mg/l											* <u><0.001</u>
LS881 : Nickel (Ni)	mg/kg M.S.	*	21.5	*	10.2	*	10.1	*	13.7	*	50.1	
LS883 : Plomb (Pb)	mg/kg M.S.	*	34.2	*	7350	*	15800	*	4750	*	583	
LS894 : Zinc (Zn)	mg/kg M.S.	*	136	*	5900	*	12100	*	7130	*	9480	
LSA09 : Mercuré (Hg)	mg/kg M.S.	*	<0.10	*	3.48	*	4.65	*	3.56	*	0.43	
LS122 : Arsenic (As)	mg/l											* <0.005
LS127 : Cadmium (Cd)	mg/l											* <0.005
LS129 : Chrome (Cr)	mg/l											* <0.005
LS105 : Cuivre (Cu)	mg/l											* <0.01
LS109 : Fer (Fe)	mg/l											* <0.01
LSKPN : Mercuré	µg/l											* <0.10
LS115 : Nickel (Ni)	mg/l											* 0.009
LS137 : Plomb (Pb)	mg/l											* <0.005
LS111 : Zinc (Zn)	mg/l											* 1.75
LS151 : Antimoine (Sb)	µg/l											* 0.31

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 20E144448

Version du : 26/09/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-165371-02

Date de réception technique : 28/08/2020

Première date de réception physique : 28/08/2020

Annule et remplace la version AR-20-LK-165371-01.

Référence Dossier : N° Projet : UMISFX20B

Nom Projet : UMISFX

Nom Commande : UMISFX

Référence Commande :

N° Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

Température de l'air de l'enceinte :

001**Sortie
bassin
SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

002**aval haldes****SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

003**aval digue****SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

004**aval aigue****SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

005**bijournet****SED**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

006**bijournet
filtré
ESO**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

Métaux

LS153 : Arsenic (As)	µg/l					*	<u>1.34</u>
LS158 : Cadmium (Cd)	µg/l					*	<u>4.90</u>
DN223 : Chrome (Cr)	µg/l					*	<u><0.50</u>
LS162 : Cuivre (Cu)	µg/l					*	<u><0.50</u>
LS116 : Nickel (Ni)	µg/l					*	<u>8.9</u>
LS184 : Plomb (Pb)	µg/l					*	<u><0.50</u>
LS112 : Zinc (Zn)	µg/l						<u>1810</u>
DN225 : Mercure (Hg)	µg/l					*	<0.20

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 20E144448

Version du : 26/09/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-165371-02

Date de réception technique : 28/08/2020

Première date de réception physique : 28/08/2020

Annule et remplace la version AR-20-LK-165371-01.

Référence Dossier : N° Projet : UMISFX20B

Nom Projet : UMISFX

Nom Commande : UMISFX

Référence Commande :

N° Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

Température de l'air de l'enceinte :

007
**bijournet
eau
ESO**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

Analyses immédiates

 LS001 : **Mesure du pH**

pH # 8.1

Température de mesure du pH °C 20.6

 LSK98 : **Conductivité à 25°C**

Conductivité corrigée automatiquement à 25°C µS/cm # 1640

Température de mesure de la conductivité °C 20.5

Indices de pollution

 LS045 : **Carbone Organique Total** mg C/l * 4.8

(COT) µg/l * <10

 LS064 : **Cyanures aisément libérables** µg/l * <10

 DN226 : **Cyanures totaux** µg/l * <10

Métaux

 LSFDA : **Fer (Fe)** mg/l * 0.13

 LS122 : **Arsenic (As)** mg/l * <0.005

 LS127 : **Cadmium (Cd)** mg/l * <0.005

 LS129 : **Chrome (Cr)** mg/l * <0.005

 LS105 : **Cuivre (Cu)** mg/l * <0.01

 LS109 : **Fer (Fe)** mg/l * 0.13

 LSKPN : **Mercur** µg/l * <0.10

 LS115 : **Nickel (Ni)** mg/l * 0.009

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 20E144448

Version du : 26/09/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-165371-02

Date de réception technique : 28/08/2020

Première date de réception physique : 28/08/2020

Annule et remplace la version AR-20-LK-165371-01.

Référence Dossier : N° Projet : UMISFX20B

Nom Projet : UMISFX

Nom Commande : UMISFX

Référence Commande :

N° Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

Température de l'air de l'enceinte :

007
**bijouret
eau
ESO**

26/08/2020

28/08/2020

12.4°C

Métaux

LS137 : Plomb (Pb)	mg/l	*	<0.005
LS111 : Zinc (Zn)	mg/l	*	1.75
LS151 : Antimoine (Sb)	µg/l	*	0.34
LS153 : Arsenic (As)	µg/l	*	<u>1.94</u>
LS158 : Cadmium (Cd)	µg/l	*	<u>5.09</u>
DN223 : Chrome (Cr)	µg/l	*	<u><0.50</u>
LS162 : Cuivre (Cu)	µg/l	*	<u><0.50</u>
LS116 : Nickel (Ni)	µg/l	*	<u>7.8</u>
LS184 : Plomb (Pb)	µg/l	*	<u><0.50</u>
LS112 : Zinc (Zn)	µg/l	*	<u>1560</u>
DN225 : Mercure (Hg)	µg/l	*	<0.20

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Observations	N° Ech	Réf client
La conformité relative à la température relevée pendant le transport des échantillons n'est pas remplie.	(006) (007)	bijouret filtré / bijouret eau /
Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation. L'échantillon a néanmoins été conservé dans les meilleures conditions de stockage.	(007)	bijouret eau
Version modifiée suite à une demande de complément(s) d'analyse(s)	(006) (007)	bijouret filtré / bijouret eau /

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 20E144448

Version du : 26/09/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-165371-02

Date de réception technique : 28/08/2020

Première date de réception physique : 28/08/2020

Annule et remplace la version AR-20-LK-165371-01.

Référence Dossier : N° Projet : UMISFX20B

Nom Projet : UMISFX

Nom Commande : UMISFX

Référence Commande :

**Stéphanie André**

Responsable Service Clients

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats, ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec $k = 2$) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement : <http://www.labeau.ecologie.gouv.fr>

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l'arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Annexe technique

Dossier N° : 20E144448

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-165371-02

Emetteur : Monsieur Harold LEFEVRE

Commande EOL : 006-10514-631026

Nom projet :

Référence commande :

Eau souterraine

Code	Analyse	Principe et référence de la méthode	LQI	Unité	Prestation réalisée sur le site de :
DN223	Chrome (Cr)	ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.5	µg/l	Eurofins Analyse pour l'Environnement France
DN225	Mercure (Hg)	SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation - Dosage par SFA] - NF EN ISO 17852	0.2	µg/l	
DN226	Cyanures totaux	Flux continu [Flux continu] - NF EN ISO 14403	10	µg/l	
LS001	Mesure du pH pH Température de mesure du pH	Potentiométrie - NF EN ISO 10523		°C	
LS045	Carbone Organique Total (COT)	Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en milieu acide] - NF EN 1484	0.5	mg C/l	
LS064	Cyanures aisément libérables	Flux continu - NF EN ISO 14403-2	10	µg/l	
LS105	Cuivre (Cu)	ICP/AES - NF EN ISO 11885	0.01	mg/l	
LS109	Fer (Fe)		0.01	mg/l	
LS111	Zinc (Zn)		0.02	mg/l	
LS112	Zinc (Zn)		0.02	mg/l	
LS112	Zinc (Zn)	ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	5	µg/l	
LS115	Nickel (Ni)	ICP/AES - NF EN ISO 11885	0.005	mg/l	
LS116	Nickel (Ni)	ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	2	µg/l	
LS122	Arsenic (As)	ICP/AES - NF EN ISO 11885	0.005	mg/l	
LS127	Cadmium (Cd)		0.005	mg/l	
LS129	Chrome (Cr)		0.005	mg/l	
LS137	Plomb (Pb)		0.005	mg/l	
LS151	Antimoine (Sb)		0.005	mg/l	
LS151	Antimoine (Sb)	ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l	
LS153	Arsenic (As)	ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.2	µg/l	
LS158	Cadmium (Cd)		0.2	µg/l	
LS162	Cuivre (Cu)		0.2	µg/l	
LS162	Cuivre (Cu)		0.5	µg/l	
LS184	Plomb (Pb)		0.5	µg/l	
LSFDA	Fer (Fe)		0.001	mg/l	
LSK98	Conductivité à 25°C Conductivité corrigée automatiquement à 25°C Température de mesure de la conductivité	Potentiométrie [Méthode à la sonde] - NF EN 27888		µS/cm °C	
LSKPN	Mercure	ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	0.1	µg/l	

Sédiments

Code	Analyse	Principe et référence de la méthode	LQI	Unité	Prestation réalisée sur le site de :
LS863	Antimoine (Sb)	ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B - Décembre 2000 (Norme abrog)	1	mg/kg M.S.	Eurofins Analyse pour l'Environnement France

Annexe technique

Dossier N° : 20E144448

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-165371-02

Emetteur : Monsieur Harold LEFEVRE

Commande EOL : 006-10514-631026

Nom projet :

Référence commande :

Sédiments

Code	Analyse	Principe et référence de la méthode	LQI	Unité	Prestation réalisée sur le site de :
LS865	Arsenic (As)	Flux continu [Extraction basique et dosage par flux continu] - NF EN ISO 17380+NF EN ISO 14403-2 (adapt. BO/SED)	1	mg/kg M.S.	
LS870	Cadmium (Cd)		0.4	mg/kg M.S.	
LS872	Chrome (Cr)		5	mg/kg M.S.	
LS874	Cuivre (Cu)		5	mg/kg M.S.	
LS876	Fer (Fe)		5	mg/kg M.S.	
LS881	Nickel (Ni)		1	mg/kg M.S.	
LS883	Plomb (Pb)		5	mg/kg M.S.	
LS894	Zinc (Zn)		5	mg/kg M.S.	
LS910	Cyanures aisément libérables (= Cyanures libres)	Flux continu [Extraction basique et dosage par flux continu] - NF EN ISO 17380+NF EN ISO 14403-2 (adapt. BO/SED)	0.5	mg/kg M.S.	
LS917	Cyanures totaux		0.5	mg/kg M.S.	
LSA07	Matière sèche	Gravimétrie - NF EN 12880	0.1	% P.B.	
LSA09	Mercure (Hg)	SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN 13346 Méthode B - Décembre 2000 (Norme abrogée - NF ISO 16772 (Sol) - Méthode interne (Hors Sols)	0.1	mg/kg M.S.	
LSL42	Conductivité sur brut Conductivité corrigée automatiquement à 25°C Température de mesure de la conductivité	Potentiométrie [Méthode à la sonde] - Adaptée de NF EN 27888		µS/cm °C	
LSL4H	pH H2O pH extrait à l'eau Température de mesure du pH	Potentiométrie - Ad. NF ISO 10390 (SED) NF EN 12176 (abrogée, BOU)		°C	
LSSKM	Carbone organique total (COT) par combustion sèche (Sédiments) Carbone Organique Total par Combustion Coefficient de variation (CV)	Combustion [sèche] - NF EN 15936 - Méthode B	1000	mg/kg M.S. %	
XXS01	Minéralisation eau régale - Bloc chauffant	Digestion acide -			
XXS06	Séchage à 40°C	Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 2mm de l'échantillon sauf demande explicite du client] - NF ISO 11464 (Boue et sédiments)			
XXS07	Refus Pondéral à 2 mm	Tamassage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 2mm de l'échantillon sauf demande explicite du client] -	1	% P.B.	

Annexe de traçabilité des échantillons

Cette traçabilité recense les flacons des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 20E144448

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-165371-02

Emetteur :

Commande EOL : 006-10514-631026

Nom projet : N° Projet : UMISFX20B

Référence commande :

UMISFX

Nom Commande : UMISFX

Eau souterraine

N° Ech	Référence Client	Date & Heure Prélèvement	Date de Réception Physique ⁽¹⁾	Date de Réception Technique ⁽²⁾	Code-Barre	Nom Flacon
006	bijounet filtré	26/08/2020	28/08/2020	28/08/2020		
007	bijounet eau	26/08/2020	28/08/2020	28/08/2020		

Sédiments

N° Ech	Référence Client	Date & Heure Prélèvement	Date de Réception Physique ⁽¹⁾	Date de Réception Technique ⁽²⁾	Code-Barre	Nom Flacon
001	Sortie bassin	26/08/2020	28/08/2020	28/08/2020		
002	aval haldes	26/08/2020	28/08/2020	28/08/2020		
003	aval digue	26/08/2020	28/08/2020	28/08/2020		
004	aval aigue	26/08/2020	28/08/2020	28/08/2020		
005	bijounet	26/08/2020	28/08/2020	28/08/2020		

(1) : Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l'information n'a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

ANNEXE 4 : Fiches de prélèvements ESU

	FICHE DE PRELEVEMENT EAU SUPERFICIELLE (A220)	Site : UMISFX-AVAL_DIGUE Date : 26/08/2020 Heure : 14h N° échant. : 0	
20200826-Fiches prélèvement - Eaux superficielles - A220_2001		Opérateurs : ED	
Localisation (berge, milieu du lit...) : Système de coordonnées : WGS84 Latitude : 44,04663 Longitude : 3,938357 Altitude : 319 m NGF Description : Périodicité du suivi : Mensuel Etat de l'ouvrage : Pas d'écoulement d'eau, ni d'eau stagnante Nature du substratum : Calcaire			
Mesures in situ : Date du dernier prélèvement : ND Matériel utilisé (manuelle : flacon, sceau - automatique) : ND Observations (aspect de l'eau, indices organoleptiques) : ND Conditions météorologiques (étiage, crue, pluie) : ND pH : ND Conductivité : ND $\mu\text{S/cm}$ Température de l'eau : ND $^{\circ}\text{C}$ Débit : ND m^3/h Volumes prélevés : ND		Matériel d'analyse in situ : ND Référence matériel d'analyse : ND	
Type de flaconnage : flaconnage Eurofins Flaconnage (verre/plastique) : ND Présence de stabilisant (oui/non) : ND Type de stabilisant : ND			
Mesures en laboratoire : effectuées par : Eurofins Conservation des échantillons : Glacière avec pains de glaces le : ND Envoyés / Récupérés le : ND Réceptionnés au labo le : ND Analyses demandées : ND Résultats d'analyses : reçus le : ND support :			
Remarques diverses : PAS D'EAU Code barre:			

	FICHE DE PRELEVEMENT EAU SUPERFICIELLE (A220)	Site : UMISFX-AVAL_AIGUES Date : 26/08/2020 Heure : 16h00 N° échant. : 0	
20200826-Fiches prélèvement - Eaux superficielles - A220_2001		Opérateurs : ED	
Localisation (berge, milieu du lit...) : Système de coordonnées : WGS84 Latitude : 44,056111 Longitude : 3,935833 Altitude : 220 m NGF Description : Périodicité du suivi : Mensuel Etat de l'ouvrage : Pas d'écoulement d'eau, ni d'eau stagnante Nature du substratum : Calcaire			
Mesures in situ : Date du dernier prélèvement : 44008 Matériel utilisé (manuelle : flacon, sceau - automatique) : ND Observations (aspect de l'eau, indices organoleptiques) : ND Conditions météorologiques (étiage, crue, pluie) : ND pH : ND Conductivité : ND $\mu\text{S/cm}$ Température de l'eau : ND $^{\circ}\text{C}$ Débit : ND m^3/h Volumes prélevés : ND		Matériel d'analyse in situ : ND Référence matériel d'analyse : ND	
Type de flaconnage : flaconnage Eurofins Flaconnage (verre/plastique) : ND Présence de stabilisant (oui/non) : ND Type de stabilisant : ND			
Mesures en laboratoire : effectuées par : Eurofins Conservation des échantillons : Glacière avec pains de glaces le : ND Envoyés / Récupérés le : ND Réceptionnés au labo le : ND Analyses demandées : ND Résultats d'analyses : reçus le : ND support :			
Remarques diverses : PAS D'EAU		Code barre:	

	FICHE DE PRELEVEMENT EAU SUPERFICIELLE (A220)	Site : UMISFX-SORTIE_BASSIN Date : 26/08/2020 Heure : 13h30 N° échant. : 0	
20200826-Fiches prélèvement - Eaux superficielles - A220_2001		Opérateurs : ED	
Localisation (berge, milieu du lit...) : Système de coordonnées : WGS84 Latitude : 44,046551 Longitude : 3,93591 Altitude : 348 m NGF Description : Périodicité du suivi : Mensuel Etat de l'ouvrage : Pas d'écoulement d'eau, ni d'eau stagnante Nature du substratum : Calcaire			
Mesures in situ : Date du dernier prélèvement : ND Matériel utilisé (manuelle : flacon, sceau - automatique) : ND Observations (aspect de l'eau, indices organoleptiques) : ND Conditions météorologiques (étiage, crue, pluie) : pH : ND Conductivité : ND μS/cm Température de l'eau : ND °C Débit : ND m³/h Volumes prélevés : ND		Matériel d'analyse in situ : ND Référence matériel d'analyse : ND	
Type de flaconnage : flaconnage Eurofins Flaconnage (verre/plastique) : ND Présence de stabilisant (oui/non) : ND Type de stabilisant : ND			
Mesures en laboratoire : effectuées par : Eurofins Conservation des échantillons : Glacière avec pains de glaces le : ND Envoyés / Récupérés le : ND Réceptionnés au labo le : ND Analyses demandées : ND Résultats d'analyses : reçus le : ND support :			
Remarques diverses : Code barre: PAS D'EAU			

	FICHE DE PRELEVEMENT EAU SUPERFICIELLE (A220)	Site : UMISFX-AVAL_HALDES Date : 26/08/2020 Heure : 14h30 N° échant. : 0
20200826-Fiches prélèvement - Eaux superficielles - A220_2001		Opérateurs : ED
Localisation (berge, milieu du lit...) : Système de coordonnées : WGS84 Latitude : 44,04722 Longitude : 3,93845 Altitude : 317 m NGF Description : Périodicité du suivi : Mensuel Etat de l'ouvrage : Pas d'écoulement d'eau, ni d'eau stagnante Nature du substratum : Calcaire		
Mesures in situ : Date du dernier prélèvement : ND Matériel utilisé (manuelle : flacon, seau - automatique) : ND Observations (aspect de l'eau, indices organoleptiques) : ND Conditions météorologiques (étiage, crue, pluie) : ND pH : ND Conductivité : ND $\mu\text{S/cm}$ Température de l'eau : ND $^{\circ}\text{C}$ Débit : ND m^3/h Volumes prélevés : ND		Matériel d'analyse in situ : ND Référence matériel d'analyse : ND
Type de flaconnage : flaconnage Eurofins Flaconnage (verre/plastique) : ND Présence de stabilisant (oui/non) : ND Type de stabilisant : ND		
Mesures en laboratoire : effectuées par : Eurofins Conservation des échantillons : Glacière avec pains de glaces le : ND Envoyés / Récupérés le : ND Réceptionnés au labo le : ND Analyses demandées : ND Résultats d'analyses : reçus le : ND support :		
Remarques diverses : PAS D'EAU Code barre:		

ANNEXE 5 : Fiches de prélèvements ESO



FICHE DE PRELEVEMENT EAU SOUTERRAINE (A210)

Site : Source du Bijournet
Forage / Piezo n° : Source
Date-Heure : 14h30
Périodicité du suivi : Mensuel

20200826-Fiches prélèvement - Eaux souterraines - A210_2001

Opérateur : ED

Système de coordonnées :

Latitude : 44,04666
Longitude : 3,92804
Altitude (m NGF) : 255m

Conditions météo :

Ensoleillé

Description de l'ouvrage :

Date de création :

A = Diamètre de l'ouvrage :

ND

B = Hauteur entre le haut du tube (repère pour mesure du niveau statique) et le terrain :

ND

C = Hauteur du tube plein :

ND

D = Hauteur de l'ouvrage :

ND

E = Hauteur entre la crépine et le fond de l'ouvrage :

ND

F = Largeur de l'ouvrage (tube + massif filtrant) :

ND

Vm = Volume au mètre du puits : L/m

Vp = Volume du puits (entre niveau piezo et base des crépines) (L) :

ND

Matériau du tube et des crépines :

ND

Ouverture des crépines (mm) :

ND

Nature du massif filtrant :

ND

Transmissivité :

ND

Rabatement spécifique (h du rabattement/débit pompé) : m/(m³/h)



Instructions - Procédures de prélèvement

PURGE

Matériel : nature des matériaux constitutifs :

Pompe : ND

Tuyaux : ND

Mesure de débit : ND

Procédure :

Position de la pompe (pompe fixe) : m/repère ND

Colonne d'eau "balayée" par la pompe : entre et

Durée de la purge (min) : ND

Débit de purge (L/min) : m³/h

Volume à purger : L ND

Rabatement max (m/repère) = ND

Lieu de rejet de l'eau purgée : ND

Paramètres à contrôler : Température - Conductivité - Oxygène

pH - Redox - Turbidité - Couleur - Odeur

Autres consignes :

Procédures réalisées - Mesures in situ :

PURGE

Mesures à faire avant toute opération :

G = Niveau eau (m/repère) : ND H = Fond forage (m/repère) :

Paramètres mesurés ou observés : ND

Présence de phase libre plongeant/surnageant (cm) : ND

Temps de purge (min) : ND

Débit de la purge (m³/h) : ND Vol. purgé (L) : ND

Observations :

Mesures avant purge :

Température de l'eau : 17,4°C °C

Conductivité : 1610 µS/cm µS/cm à °C

Oxygène dissous : ND g/L - % O₂

pH : 8,1 Redox (mV) : ND

Turbidité : Claire

Couleur : Rouille Odeur : NON

PRELEVEMENTS

Matériel : nature des matériaux constitutifs :

Echantillonneur : Câble ou filin :

Pompe : Tuyaux :

Mesure de débit :

Procédure :

Position de la pompe : m/repère

Débit du prélèvement : L/min

Niveau du prélèvement (préleveur) : m/repère

Débuter le prélèvement après :

Blanc terrain : Nettoyage du matériel avec :

Autres consignes :

PRELEVEMENTS

Niveau de l'eau avant prélèvement : ND

Débit du prélèvement : ND L/min

Heure de début : ND

Température de l'eau : 17,4°C °C

Température de l'air : 30°C °C

Conductivité : 1631 µS/cm à °C

Oxygène dissous : ND g/L - % O₂

pH : 8,12 Redox (mV) : ND

Turbidité : Claire

Couleur : Rouille Odeur : NON

FLACONNAGE

Flaconnage (plastique/verre) : Verre et PE

Présence de stabilisant (oui/non) : OUI/NON

Type de stabilisant : HCl, HNO₃, NaOH

MATERIEL

Matériels : Waterproof pen tester

Références matériels : 7200pH/Cond/TDS/Salt/Temp

Mesures en laboratoire :

Conservation des échantillons : Glacière avec pains de glace

Envoyés / récupérés le : 27/08/2020

Effectuées par : Eurofins

Date : 28/08/2020

Réceptionnés au laboratoire le : 28/08/2020

Sb, Fe, Cd, Cu, As, Ni, Pb, Cr,
Analyses demandées : Hg, Zn sur filtré et total, COT,
Cyanures

Résultats d'analyses : reçus le : 26/09/2020

support : Mail

Remarques diverses : Prélèvement effectué à 20 m de la résurgence

ANNEXE 6 : Fiches de prélèvements SED



Fiche de prélèvement Sédiments (A220)

Site : UMISFX-SORTIE_BASSIN
Date : 26/08/2020
Opérateur : ED
Zone : SORTIE BASSIN REGULATION

20200826-Fiches prélèvement - Sédiment - A220_2001

Photos du prélèvement :



Conditions météo : Ensoleillé
Coordonnées GPS (Lambert 93)
X 3,94 775205,4
Y 44,05 6328026,7
Z 348,00
Echantillon moyen :
Outil de prélèvement : Mains gantées ou pelle à mains
Nombre de prélèvements : 2
Mise en flacons : Flacon en verre
Mesure de Terrain :
Matériel : ND
Référence matériel : Pas de mesure IN SITU

Observations sur les échantillons moyens

Nature des matériaux prélevés	Indices organoleptiques	Observations diverses	Analyses réalisées
Limons fins	Aucun	Substratum calcaire - Limons gris/ocre	Sb, Fe, Cu, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Hg - COT - Cyanures

Mesures en laboratoire :

effectuées par : EUROFINS

le : 26/09/2020

Conservation des échantillons : Glacière avec pains de glace

Analyses demandées : Sb, Fe, Cu, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Hg - COT - Cyanures

Envoyés / Récupérés le : 27/08/2020

Réceptionnés au labo le : 28/08/2020

Résultats d'analyses : 28/08/2020

support : mail

Remarques diverses : Le lit du cours d'eau était à sec.



Fiche de prélèvement Sédiments (A220)

Site : UMISFX-SOURCE_BIJOURNET
Date : 26/08/2020
Opérateur : ED
Zone : SOURCE

20200826-Fiches prélèvement - Sédiment - A220_2001

Photos du prélèvement :



Conditions météo : Ensoleillé
Coordonnées GPS (Lambert 93)
X 3,93 774371,9
Y 44,05 6327954,6
Z 255,00
Echantillon moyen :
Outil de prélèvement : Mains gantées ou pelle à mains
Nombre de prélèvements : 2
Mise en flacons : Flacon en verre
Mesure de Terrain :
Matériel : ND
Référence matériel : Pas de mesure IN SITU

Observations sur les échantillons moyens

Nature des matériaux prélevés	Indices organoleptiques	Observations diverses	Analyses réalisées
Limons ocres	Couleur rouille, présence d'hydroxyde de fer	Substratum calcaire - Limon ocre	Sb, Fe, Cu, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Hg - COT - Cyanures

Mesures en laboratoire :

effectuées par : EUROFINS

le : 26/09/2020

Conservation des échantillons :

Glacière avec pains de glace

Analyses demandées : Sb, Fe, Cu, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Hg - COT - Cyanures

Envoyés / Récupérés le : 27/08/2020

Réceptionnés au labo le : 28/08/2020

Résultats d'analyses : 28/08/2020

support : mail

Remarques diverses : Sédiments prélevés dans les zones "mortes", sans courant.



Fiche de prélèvement Sédiments (A220)

Site : UMISFX-AVAL_DIGUE
Date : 26/08/2020
Opérateur : ED
Zone : PIED DE DIGUE

20200826-Fiches prélèvement - Sédiment - A220_2001

Photos du prélèvement :



Conditions météo : Ensoleillé
Coordonnées GPS (Lambert 93)
X 3,94 775198,7
Y 44,05 6327961,1
Z 319,00
Echantillon moyen :
Outil de prélèvement : Mains gantées ou pelle à mains
Nombre de prélèvements : 2
Mise en flacons : Flacon en verre

Mesure de Terrain :
Matériel : ND
Référence matériel : Pas de mesure IN SITU

Observations sur les échantillons moyens

Nature des matériaux prélevés	Indices organoleptiques	Observations diverses	Analyses réalisées
Limons fins	Sans	Substratum calcaire - Limons gris/ocre	Sb, Fe, Cu, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Hg - COT - Cyanures

Mesures en laboratoire :

effectuées par : EUROFINS

le : 26/09/2020

Conservation des
échantillons :

Glacière avec pains de glace

Analyses demandées : Sb, Fe, Cu, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Hg -
COT - Cyanures

Envoyés / Récupérés le : 27/08/2020

Réceptionnés au labo le : 28/08/2020

Résultats d'analyses : 28/08/2020

support : mail

Remarques diverses : Lit du cours d'eau à sec



Fiche de prélèvement Sédiments (A220)

Site : UMISFX-AVAL_AIGUES
Date : 26/08/2020
Opérateur : ED
Zone : AIGUES MORTE

20200826-Fiches prélèvement - Sédiment - A220_2001

Photos du prélèvement :



Conditions météo : Ensoleillé

Coordonnées GPS (Lambert 93)

X 3,94 774984,0

Y 44,06 6329012,0

Z 220,00

Echantillon moyen :

Outil de prélèvement : Mains gantées ou pelle à mains

Nombre de prélèvements : 2

Mise en flacons : Flacon en verre

Mesure de Terrain :

Matériel : ND

Référence matériel : Pas de mesure IN SITU

Observations sur les échantillons moyens

Nature des matériaux prélevés	Indices organoleptiques	Observations diverses	Analyses réalisées
Sables - limons fins	Sans	Substratum calcaire - Sables- Limons ocre	Sb, Fe, Cu, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Hg - COT - Cyanures

Mesures en laboratoire :

effectuées par : EUROFINS

le : 26/09/2020

Conservation des
échantillons :

Glacière avec pains de glace

Analyses demandées : Sb, Fe, Cu, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Hg -
COT - Cyanures

Envoyés / Récupérés le : 27/08/2020

Réceptionnés au labo le : 28/08/2020

Résultats d'analyses : 28/08/2020

support : mail

Remarques diverses : Lit du cours d'eau à sec, sédiment prélevé dans les zones "mortes". Granulométrie élevée - Sables, peu de limons.



Fiche de prélèvement Sédiments (A220)

Site : UMISFX-AVAL_HALDES
Date : 26/08/2020
Opérateur : ED
Zone : HALDES

20200826-Fiches prélèvement - Sédiment - A220_2001

Photos du prélèvement :



Conditions météo : Ensoleillé
Coordonnées GPS (Lambert 93)
X 3,94 775205,4
Y 44,05 6328026,7
Z 317,00
Echantillon moyen :
Outil de prélèvement : Mains gantées ou pelle à mains
Nombre de prélèvements : 2
Mise en flacons : Flacon en verre
Mesure de Terrain :
Matériel : ND
Référence matériel : Pas de mesure IN SITU

Observations sur les échantillons moyens

Nature des matériaux prélevés	Indices organoleptiques	Observations diverses	Analyses réalisées
Limons fins	Aucun	Substratum calcaire - Limons gris/ocre	Sb, Fe, Cu, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Hg - COT - Cyanures

Mesures en laboratoire :

effectuées par : EUROFINS

le : 26/09/2020

Conservation des
échantillons :

Glacière avec pains de glace

Analyses demandées : Sb, Fe, Cu, Cd, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Hg -
COT - Cyanures

Envoyés / Récupérés le : 27/08/2020


Réceptionnés au labo le : 28/08/2020

Résultats d'analyses : 28/08/2020

support : mail

Remarques diverses : Le lit du cours d'eau était à sec.

ANNEXE 7 : Fiche flaconnage

Réipient	volume (ml)	stabilisant	Paramètre et volume minimum par échantillon en mL	Visuel code barre
VERRE	200 mL bouchon noir	HNO ₃ 	AOX	 1072 000000
	250 bouchon vert	H ₂ SO ₄ 	COT (25) ou COD (25) Détergents anioniques (100) Substances extractibles (25)	 1002 000000
	500 bouchon bleu	aucun	HAP (500) PCB (500)	 1005 000000
	60 bouchon vert	NaOH 	Cyanures (20) Sulfures (20) Sulfites (20)	 1004 000000
	40 bouchon vert	H ₂ SO ₄ 	HCT GC C ₁₀ -C ₄₀ BTEX COHV HCT C ₆ -C ₁₂ Indice phénol TPH (2 vials) } 2 vials pour tout	 1007 000000
	120 bouchon blanc	aucun	Mercure (120)	 1003 000000
	500 bouchon rouge	Na ₂ SO ₃	POC (un flacon / échantillon) POP (un flacon / échantillon) POA (un flacon / échantillon) autres pesticides (2 flacons / échantillon)	 1003 000000
Plastique	250 bouchon bleu	aucun	DBO (250) un flacon pH + conductivité TA / TAC / TH turbidité / Chlore Fluorure } un flacon	 1070 000000
	1000 bouchon bleu	aucun	MES / MESO (1000) Autres composés (nous consulter)	 1050 000000
	60 bouchon bleu	aucun	anions, NH ₄ (sur eau propre) Cr VI, métaux solubles	 1080 000000
	40 bouchon blanc	HNO ₃ 	Métaux (hors mercure et métaux solubles)	 1100 000000
	250 bouchon vert	H ₂ SO ₄ 	DCO, NH ₄ (sur eau sale) N-Kjeldahl (100) indice KMnO ₄ (50)	 1090 000000
Liste du flaconnage pour les échantillons de sol ou matrice solide				
Réipient	volume (ml)	Additif	Paramètre	Visuel code barre
pot de verre	375	aucun	4 paramètres courants maximum	 1008 000000
Plastique	1800	aucun	Lixitest / Lixiflash / Essai de lixiviation	 1600 000000
Kit COVs	kit (1008 + 100 ml verre (méthanol) + carotteur)		COVs  	



www.minelis.com

MINELIS SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 Euros – Représentant
légal : N. SAUZAY
8 rue Paulin Talabot, 31100 TOULOUSE – Tél : 05 61 16 54 71 – Fax : 01 73 64 69 87 –
Email : contact@minelis.com
RC Toulouse B 435 308 184 00033 – APE : 7112B – TVA : FR81 435 308 184